

Abmessen

Messen Sie die erwünschte Breite der Jalousien ab am Glas des Fensters oder an der Wand. Halten Sie an beiden Seiten eine Marge ein von 0,5 cm, damit die Lamellen nicht mit dem Stuck oder der Wand in Berührung kommen. Bei Glasmontage messen Sie immer an drei Stellen, und zwar oben, in der Mitte, und unten am Fenster. Bei der Entscheidung über die Bedienungsseite (links oder rechts), sollten Sie die Drehrichtung der Fenster und Türen berücksichtigen, so wie auch sonstige Eigenschaften des Fensters, oder des Raumes in dem die Jalousien aufgehängt werden. Es ist leider nicht möglich die Zugseite im nachhinein zu ändern.

Montage

Es ist wichtig, dass Sie die Montagevorschriften genau einhalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für den Fall, dass die Vorschriften nicht, oder falsch befolgt wurden. Horizontale Jalousien sind relativ empfindlich. Damit sie sich nicht verbiegen oder anderweitig beschädigt werden, empfehlen wir die Jalousien umsichtig zu behandeln und mit beiden Händen festzuhalten.

Die Jalousien werden komplett mit Montagestützen zur Befestigung an der Wand oder der Decke geliefert.

1. Markieren Sie die Stellen für die Stützen an der Wand oder der Decke. Der Abstand zwischen den Stützen Stellen sollte höchstens 100 cm betragen. Verteilen und befestigen Sie die Stützen gleichmässig über die ganze Breite der Jalousie, wobei die Stelle des Behälters mit dem Funktionsmechanismus an der oberen Seite zu berücksichtigen ist. Achten Sie bitte auch auf mögliche Hindernisse wie z.B. Tür- und Fenstergriffe. Montieren Sie die Stützen exakt horizontal (Wasserwaage) und in einer Linie.
2. Wenn Sie die Montagestützen kräftig an den entsprechenden Stellen festgeschraubt haben, drehen Sie die Montagestützen auf und hängen die Jalousie mit dem Behälter in die Stütze. Zuerst hängen Sie die Vorderseite in die Stütze, danach drücken Sie die Hinterseite an. Danach schliessen Sie die Stützen, womit die Jalousie befestigt ist.